



Comercial Rac S.A. de C.V.

Especificaciones KX-TEA308

Componentes del Sistema

KX-TEA308	Unidad Principal
Sistema Híbrido Avanzado	
3 Líneas Eternas, 8 Extensiones Híbridas	
KX-TE82460	Tarjeta de Servicio Opcional
Tarjeta de Interfono de 2 puertos	
KX-TE82492	Tarjeta de Servicio Opcional
Tarjeta de mensajes de voz integrado de 2 canales	
KX-TE82493	Tarjeta de Servicio Opcional
Tarjeta de identificación del llamante de 3 puertos	
KX-T30865	Equipo Específico
Interfono	
KX-A227	Equipo Específico
Cable de batería de emergencia	

Capacidad del Sistema

Operador	1
Discado rápido del sistema	100
Discado rápido personal	10 / extensión
Discado de un toque	Max. 24 / extensión
Grupos de extensiones	8
Grupo de UCD	1
Niveles de restricción de llamadas	5
Códigos de cuenta (Verificados)	50
Llamada estacionada	10
Registro de llamada (Identificador de llamada)	20 (Personal) 300 (común)
Mensaje en ausencia	6
Mensaje en espera	8 / extensión
Códigos de emergencia	5
Fuente de música externa	1
Voceo externo	1
Teléfono portero	2
Abridores de puerto	2
Consolas DSS	2
Mensaje de salida (DISA)	180s
Mensaje de bienvenida (BV)	125 mensajes o 60min. (1 canal)

Especificaciones

Capacidad máxima	3 CO y 8 Extensiones Híbridas
Vías internas	3
Método de Discado	Externo: Tono/Pulso (10pps, 20pps) Externo: Tono/Pulso (10pps, 20pps)
Conversión de Discado	Pulso a Tono
Conexiones	Líneas CO: Jack Modular RJ-11 Internos: jack Modulador (4 hilos) Voceo: Jack Modulador Música Externa: Jack Conductor SMRD: Interfase RS-232C Puerto (9 pines D-SUB) Programación: RS-323C / USB / Modem remoto
SMRD	Detalle de grabación: Fecha , Hora , número de extensión, número de troncal, numeros marcados, duración e llamada y código de cuenta, Identificador de llamada
Detección de Polaridad Inversa	Si
Puertos para Correo de Voz	2 puertos (APT o DTMF)
Receptores DTMF	2



Comercial Rac S.A. de C.V.

Especificaciones KX-TEA308

Generadores DTMF	1
Rutas de Transferencia CO-CO	1
Puertos de Transferencia de Falla de Energía	1
Conexión Directa a la Batería Externa	Si
Fuente de Poder	AC 100-240 V, 50/60Hz
Requerimientos de Energía (max.)	34w
Dimensiones	249mm x 316mm x 73mm
Peso (Cuando tiene todos los accesorios)	Aprox. 1.8Kg

Interfases

RS-232C
USB (1.1)
Interfase de Batería
Teléfono Portero / Abridor de puerta
Fuente de Música Externa
Voceo Externo